

## Technische Daten POWERSONIC® Tischgeräteprogramm

| Modell           | Inhalt / Liter Netto | Innenmaß<br>L x B x T / mm | Außenmaß<br>L x B x T / mm | Gewicht<br>kg | Frequenz<br>kHz | Leistung / Watt<br>Spitzen / eff. | Nennanschluß-<br>leistung VA | Heizleistung<br>in Watt | Heizung regelbar<br>nicht regelbar | Ablass-<br>hahn |
|------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>P100 S</b>    | <b>0,8</b>           | 190 x 85 x 60              | 205 x 100 x 155            | 1,8           | <b>45</b>       | <b>60/30</b>                      | 60                           | nein                    | nein                               | nein            |
| <b>P100 S/H</b>  | <b>0,8</b>           | 190 x 85 x 60              | 205 x 100 x 155            | 1,8           | <b>45</b>       | <b>60/30</b>                      | 100                          | <b>45</b>               | nicht regelbar 65°C                | nein            |
| <b>P200 S</b>    | <b>1,8</b>           | 148 x 134 x 100            | 175 x 165 x 270            | 2,6           | <b>45</b>       | <b>120/60</b>                     | 100                          | <b>nein</b>             | nein                               | nein            |
| <b>P200 S/R</b>  | <b>1,8</b>           | 148 x 134 x 100            | 175 x 165 x 270            | 2,6           | <b>45</b>       | <b>120/60</b>                     | 180                          | <b>90</b>               | regelbar bis 80°C                  | nein            |
| <b>P230 S</b>    | <b>2,8</b>           | 237 x 134 x 100            | 265 x 162 x 235            | 4,1           | <b>45</b>       | <b>160/80</b>                     | 140                          | <b>nein</b>             | nein                               | nein            |
| <b>P230 S/R</b>  | <b>2,8</b>           | 237 x 134 x 100            | 265 x 162 x 235            | 4,1           | <b>45</b>       | <b>160/80</b>                     | 300                          | <b>160</b>              | regelbar bis 80°C                  | nein            |
| <b>P230 D</b>    | <b>2,8</b>           | 237 x 134 x 100            | 265 x 162 x 235            | 4,1           | <b>45</b>       | <b>160/80</b>                     | 300                          | <b>160</b>              | regelbar bis 80°C                  | nein            |
| <b>P230 D/HF</b> | <b>2,8</b>           | 237 x 134 x 100            | 265 x 162 x 235            | 4,1           | <b>132</b>      | <b>160/80</b>                     | 310                          | <b>160</b>              | regelbar bis 80°C                  | nein            |
| <b>P360 S</b>    | <b>4,2</b>           | 237 x 134 x 150            | 265 x 162 x 295            | 4,9           | <b>45</b>       | <b>200/100</b>                    | 170                          | <b>nein</b>             | nein                               | nein            |
| <b>P360 S/R</b>  | <b>4,2</b>           | 237 x 134 x 150            | 265 x 162 x 295            | 4,9           | <b>45</b>       | <b>200/100</b>                    | 320                          | <b>160</b>              | regelbar bis 80°C                  | nein            |
| <b>P360 D</b>    | <b>4,2</b>           | 237 x 134 x 150            | 265 x 162 x 295            | 4,9           | <b>45</b>       | <b>200/100</b>                    | 320                          | <b>160</b>              | regelbar bis 80°C                  | nein            |
| <b>P500 S</b>    | <b>5,4</b>           | 297 x 148 x 150            | 325 x 176 x 295            | 5,5           | <b>45</b>       | <b>240/120</b>                    | 200                          | <b>nein</b>             | nein                               | nein            |
| <b>P500 S/R</b>  | <b>5,4</b>           | 297 x 148 x 150            | 325 x 176 x 295            | 5,5           | <b>45</b>       | <b>240/120</b>                    | 350                          | <b>160</b>              | regelbar bis 80°C                  | nein            |
| <b>P500 D</b>    | <b>5,4</b>           | 297 x 148 x 150            | 325 x 176 x 295            | 5,5           | <b>45</b>       | <b>240/120</b>                    | 350                          | <b>160</b>              | regelbar bis 80°C                  | nein            |
| <b>P500 D/HF</b> | <b>5,4</b>           | 297 x 148 x 150            | 325 x 176 x 295            | 5,5           | <b>132</b>      | <b>240/120</b>                    | 380                          | <b>160</b>              | regelbar bis 80°C                  | nein            |
| <b>P1100 S/R</b> | <b>12,3</b>          | 297 x 237 x 200            | 325 x 265 x 335            | 8,2           | <b>45</b>       | <b>360/180</b>                    | 880                          | <b>600</b>              | regelbar bis 80°C                  | 3/8"            |
| <b>P1100 D</b>   | <b>12,3</b>          | 297 x 237 x 200            | 325 x 265 x 335            | 8,2           | <b>45</b>       | <b>360/180</b>                    | 880                          | <b>600</b>              | regelbar bis 80°C                  | 3/8"            |
| <b>P1200 S/R</b> | <b>9,2</b>           | 502 x 134 x 150            | 515 x 150 x 270            | 8,5           | <b>45</b>       | <b>360/180</b>                    | 910                          | <b>600</b>              | regelbar bis 80°C                  | 3/8"            |
| <b>P1200 D</b>   | <b>9,2</b>           | 502 x 134 x 150            | 515 x 150 x 270            | 8,5           | <b>45</b>       | <b>400/200</b>                    | 910                          | <b>600</b>              | regelbar bis 80°C                  | 3/8"            |
| <b>P1500 S/R</b> | <b>16,8</b>          | 324 x 297 x 200            | 352 x 325 x 335            | 9,7           | <b>45</b>       | <b>480/240</b>                    | 1160                         | <b>800</b>              | regelbar bis 80°C                  | 3/8"            |
| <b>P1500 D</b>   | <b>16,8</b>          | 324 x 297 x 200            | 352 x 325 x 335            | 9,7           | <b>45</b>       | <b>480/240</b>                    | 1160                         | <b>800</b>              | regelbar bis 80°C                  | 3/8"            |
| <b>P1800 S/R</b> | <b>19,6</b>          | 502 x 297 x 150            | 530 x 325 x 365            | 12,7          | <b>45</b>       | <b>480/240</b>                    | 1160                         | <b>800</b>              | regelbar bis 80°C                  | 3/8"            |
| <b>P1800 D</b>   | <b>19,6</b>          | 502 x 297 x 150            | 530 x 325 x 365            | 12,7          | <b>45</b>       | <b>480/240</b>                    | 1160                         | <b>800</b>              | regelbar bis 80°C                  | 3/8"            |
| <b>P2600 S/R</b> | <b>26,1</b>          | 502 x 297 x 200            | 530 x 325 x 365            | 12,9          | <b>45</b>       | <b>600/300</b>                    | 1550                         | <b>1100</b>             | regelbar bis 80°C                  | 3/8"            |
| <b>P2600 D</b>   | <b>26,1</b>          | 502 x 297 x 200            | 530 x 325 x 365            | 12,9          | <b>45</b>       | <b>600/300</b>                    | 1550                         | <b>1100</b>             | regelbar bis 80°C                  | 3/8"            |

- S** = Ausführung mit mechanischer Zeitschaltuhr max 15 min oder Dauerschall  
**S/H** = Ausführung **wie S** mit Heizung 65°C **nicht regelbar**  
**S/R** = Ausführung wie SH jedoch **mit regelbarer** Heizung bis 80°C  
**D** = Ausführung „Digital“  
**D/HF** = Ausführung wie D jedoch mit einer Frequenz von **132 kHz**